








Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare
Modelle	Säule aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 80 mm), diese ist fest verschraubt an der Multiplexplatte.
Tischplatten	 <p>Birke-Multiplex aus nachhaltigem PEFC (Zertifikat-Registrier-Nr. TUEV-PEFC-COC-160662-012) Anbau. Mit HPL-Beschichtung (28,6 mm), dadurch sehr stabil und abwaschbar. 215 Kante roh, fein geschliffen (Kante geölt, gegen Aufpreis)</p>
Tischbeinfarben	 <p>05    09    06    73    11    31    14</p> <p>farbig pulverbeschichtet</p>
Tischhöhe	Säulentische Rund /Quadrat/Rechteckig: 76 cm
Gewicht	<p>Säulentisch Rund D800 = 33,7 kg                  Säulentisch Rund D1000 = 39,1 kg                  Säulentisch Quadrat 800 × 800 = 36,5 kg                  Säulentisch Quadrat 1000 × 1000 = 43,5 kg                  Säulentisch Rechteckig 2000 × 800 = 79,2 kg                  Säulentisch Rechteckig 2200 × 800 = 82,3 kg                  Säulentisch Rechteckig 2400 × 800 = 85,4 kg</p>
Gleiter	Standard Universalgleiter oder Filzgleiter, jeweils mit Höhenausgleich
Stapelbarkeit	Nicht stapelbar.

DXF-, DWG-Daten	Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Maße	 <p>Säulentisch Rund D800 × H760 mm Säulentisch Rund D1000 × H760 mm</p>  <p>Säulentisch Quadrat B800 × T800 × H760 mm Säulentisch Quadrat B1000 × T1000 × H760 mm</p>  <p>Säulentisch Rechteck B2000 × T800 × H760 mm Säulentisch Rechteck B2200 × T800 × H760 mm Säulentisch Rechteck B2400 × T800 × H760 mm</p>
Sondermaße der Tischplatten	Auf Anfrage.

PRODUKTDETAILS

PRODUKTDETAILS

○ 05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
● 09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
● 06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
● 73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
● 11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
● 31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
● 14	Kiwigrün	RAL 100 70 60	NCS S 3050-G80Y