

Kluzák Ø 30 mm



Application	Čalouněná sedadla ACTIVE, hvězdicová základna ACTIVE, jeviště FLEX Stage
FILZ vložka	Materiál Vyrobeno z měkké vlněné plsti; velmi nízká hlučnost; chrání a ošetřuje všechny vysoce náročné povrchy; je spojeno přímo s plastovou přísadou ve formě bez lepidla; díky tomu je vložka obzvláště stabilní a pružná. Oblast použití Pro všechny citlivé podlahové krytiny, jako jsou parkety, laminát, mramor nebo jemná keramická dlažba.
HYPER vložka	Materiál Vyrobeno z extrémně hladkého termoplastického materiálu s nejlepšími kluznými vlastnostmi. Oblast použití Univerzální kluzák pro všechny měkké a drsné povrchy podlah, jako jsou koberce, sisal, plst', korek, beton nebo kov.
SYNO vložka	Materiál Směs speciálních přírodních vláken; extrémně odolná proti oděru, odpuzující vlhkost a pohlcující zvuk. Oblast použití Speciální kluzák pro ochranu a údržbu podlahových krytin vystavených obzvláště silnému opotřebení, např. v oblasti projektů a gastronomie.
STOPP vložka	Materiál Vyrobeno z protiskluzového elastomeru; extrémně nízké opotřebení; pro bezpečný STOPP efekt; neklouže na všech hladkých podlahách. Oblast použití Bezpečnostní vložka s efektem STOPP na všech hladkých, kluzkých podlahách, jako je mramor, keramická dlažba, přírodní kámen a dřevěné podlahy.
Kluzák	Základna kluzáku Ø30 mm s vyměnitelnými vložkami, bez nutnosti použití speciálního nářadí. 